

GK335

HIGH-SPEED FLATBED INTERLOCK CHAINSTITCH SEWING MACHINE
HOCHGESCHWINDIGKEITS-, FLACHBETT-ÜBERDECKNAHT-NÄHMASCHINE



TYPICAL

EN Technical Data

- Stitch type 605 (cover stitch)
- Max. sewing speed 6,000 spm. **(GK335)**
- Differential drop feed; max. stitch length 4.5 mm **(GK335)**
- Balance wheel 55 mm eff. Dia.
- Optimized thread guide for individual adjustment of each single needle thread
- Available needle distances: 4.8, 5.6 & 6.4 mm

Clearance under the arm

215×113 mm

Fully automatic lubrication system

Models

- **GK335** | 3 needle, 5 thread cover stitch machine for basic operations (available needle distances: 4.8, 5.6 & 6.4 mm)
- **GK335/11** | 3 needle, 5 thread cover stitch machine for tape binding operations

Carton dimensions & gross weights for sewing head

- **GK335** 58×45×63 cm, 48 kg
- **GK335/11** 63×45×63 cm, 51 kg

Specifications can differ depending on model.

DE Technische Daten

- Stichtyp 605 (Überdeckstich)
- Max. Nähgeschwindigkeit 6.000 Stiche / Minute **(GK335)**
- Differential-Untertransport; Max. Stichlänge 4,5 mm **(GK335)**
- Handrad-Durchmesser effektiv 55 mm
- Optimierte Fadenführung zum individuellen Fadenabzug & Einstellen jedes einzelnen Nadelfadens
- Nadelabstände 4,8 mm, 5,6 mm & 6,4 mm erhältl.

Durchgangsraum im Nähmaschinenarm

215×113 mm

Vollautomatisches Schmiersystem

Ausführungen

- **GK335** | 3-Nadel, 5-Faden Überdeckstich-Nähmaschine für Standard-Näharbeiten (Nadelabstände 4,8 / 5,6 / 6,4 mm erhältlich)
- **GK335/11** | 3-Nadel, 5-Faden Überdeckstich-Nähmaschine für Bandenfass-Arbeiten

Kartonmaße & Brutto-Gewichte für Nähkopf

- **GK335** 58×45×63 cm, 48 kg
- **GK335/11** 63×45×63 cm, 51 kg

Angaben können je nach Ausführung abweichen.



GK335		3×605	6,000	•	1:2 1-0.7	2.2-4.5	UY×128GAS 65-90	4.8, 5.6, 6.4	1×	5×	6	L/M
	/11		5,000			1.4-3.6		6.4				



XI'AN TYPICAL EUROPE GmbH

Hertelsbrunnenring 9
D-67657 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0)631 316019-0
Fax: +49 (0)631 316019-11

E-mail: sales@typical-europe.com
www.typical-europe.com

